

# PLANCHERS

## SAPIN DU NORD

### CARACTÉRISTIQUES

- Sans finition
- Surface rabotée
- Taux d'humidité : 18 % +/- 2%
- Rainage en bout

### APPLICATION

- Sol

### PERFORMANCES

- Réaction au feu : Cfl-s1
- Marquage CE NF EN 14342

### SERVICE

- Conseils de pose détaillés page 211

### PROFILS

- Jointif 2 faces
- 21 x 90 mm / 21 x 135 mm
- 27 x 90 mm / 27 x 135 mm



- Grain d'orge en sous face
- 27 x 135 mm



### LE STYLE




Raboté


### L'INDISPENSABLE

- Plinthe Sapin du Nord
- Surface rabotée
- Rainage en bout

- Bord droit
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm / 10 x 110 mm
- 13 x 70 mm / 13 x 95 mm / 13 x 110 mm



- Bord rond
- 10 x 70 mm / 10 x 95 mm



## LE +

Un produit abordable en Bois du Nord, traditionnellement utilisé dans des pièces à faibles passages.



### LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pensez à bien entreposer vos lames à plat, au moins 72h avant la pose dans le lieu de mise en œuvre pour les préparer à leurs conditions finales d'utilisation.

1, 2 et 3. Jointif 2 faces

### CONFORMITÉS ET GARANTIES



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)